

ED2 630/3



Specyfikacje

Numer katalogowy	004671275
Opis	ED2 630/3
Nazwa klasy	Rozłącznik izolacyjny
Prąd znamionowy (A)	630
Ilość biegunów	3
Kategoria pracy	AC-23A, DC-22A
Normy	IEC 60947-3
Typ podłączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8kV
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800V
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	250
Prąd załączalny zwarciov Icm	9
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany Icw przy 0,3s	5
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000216
Nazwa klasy	Rozłącznik
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik remontowy	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Znamionowy prąd ciągły Iu	630A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciov Iq	70kA
Liczba biegunów	3
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	1
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Ukosowarka (elektryczna)	IP20