

EFI-4 AC 80/0.3



Specyfikacje

Numer katalogowy	002064145
Opis	EFI-4 AC 80/0.3
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	80
Typ	AC
Rodzaj prądu	AC
Napięcie znamionowe (V)	415
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	3+N
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.3
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciovyy Inc (kA)	10
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Ukosowarka (elektryczna)	IP20
Zakres częstotliwości	50/60
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	3+N
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	230/400V
Prąd znamionowy	80A
Znamionowy prąd różnicowy	300mA
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	10kA
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	4
Głębokość wbudowania	68mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²