

ETITEC SM T12 300/25 4+0



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440572
Opis	ETITEC SM T12 300/25 4+0
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T1, T2
Prąd wyładowczy imp (10/350) (kA)	25
Imax(8/20) (kA)	65
Napięcie długotrwałe pracy Uc (V)	300
RC	Nie
System sieci	TNS
Grupa katalogowa	ETITEC SM
In (8/20)	25
Liczba modułów	4
Up - Poziom ochrony (kV)	<1,5
Prąd upływu	NIE
Zastosowana technologia	MOV+GDT
Głębokość wbudowania (mm)	86
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Certyfikat](#)
[Instrukcja obsługi](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001457
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C)
Układ sieci TN	1
Liczba biegunów	4
Prąd udarowy (10/350 μ s)	25kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	300V
Znamionowe napięcie AC	400V
Tłumik akustyczny do kanałów okrągłych	1.5kV
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35mm ²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25mm ²
Rozmiar	8 modułów
Klasa ochronności	Typ 1+2