

PRODUCT-DETAILS

F202 AC-25/0.3

F202 AC-25/0.3 Residual Current Circuit Breaker 2P AC type 300 mA



Ogólne informacje

Typ produktu	F202 AC-25/0.3
Kod zamówieniowy	2CSF202001R3250
Numer EAN	8012542780601
Opis katalogowy	F202 AC-25/0.3 Residual Current Circuit Breaker 2P AC type 300 mA
Opis	The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108467A3700
--	-----------------

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61008 UL 1053
Typ członu różnicowego	AC type
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
Znamionowe napięcie pracy	230 V
Znamionowe napięcie	500 V

izolacji (U_i)

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
--	------

Prąd znamionowy (I_n)	25 A
---------------------------	------

Znamionowy prąd różnicowy	300 mA
------------------------------	--------

Prąd znamionowy zwarcia umowy (I_{nc})	10 kA
---	-------

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	1 kA
--	------

Maksymalny prąd udarowy	0.25 kA
----------------------------	---------

Typ prądu upływu	AC
------------------	----

Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
---------------------------------	--------------

Straty mocy	na biegun 1 W
-------------	---------------

Podłączanie zasilania	Arbitrary
-----------------------	-----------

Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
-------------------------	-------------

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
----------------------------------	---------------

Rodzaj montażu	DIN rail
----------------	----------

Dostępne opcje	None
----------------	------

Dostępne akcesoria	Tak
--------------------	-----

Przekrój kabli	Busbar 10 mm ² Sztwywny 25 ... 25 mm ² Elastyczny 25 ... 25 mm ²
----------------	---

Przekrój	4 - Multi-Wired 0...25 mm ² 1 - Solid-Core 25...25 mm ²
----------	--

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...55 °C
-----------------------	-------------

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25...55 °C
------------------------------------	-------------------------

Stopień ochrony	IP2X
-----------------	------

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5...150...5 Hz
--	---

Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	25g 2 shocks 13 ms
---	--------------------

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Informacje środowiskowe	Refer to RoHS
-------------------------	---------------

Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
------------------	-----------------

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	277 V AC
---------------------------------------	----------

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	300 mA
-------------------------------------	--------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość produktu netto	0.035 m
Wysokość produktu netto	0.085 m
Głębokość produktu netto	0.069 m
Waga produktu netto	0.200 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	69 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Długość opakowania (poziom 1)	94 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.235 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542780601
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 6 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	96 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	85 mm
Długość opakowania (poziom 2)	240 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1350 g
EAN opakowania (poziom 2)	8012542780618

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Włochy (IT)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5602
Informacje środowiskowe	Refer to RoHS
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108467A3700
Instrukcje i podręczniki	9AKK107991A6127
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Dane RoHS	9AKK106713A5602

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
EPLAN drzewko produktowe	Electrical engineering / Protection devices / Ground fault current circuit breaker
EPLAN opis produktu	Ground fault current circuit-breaker / Ground fault current circuit breakers, 4 connection points / Ground fault current circuit breaker, two-pole 1/2 2/1 3/4 4/3
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
UNSPSC	39121601
eClass	V11.0 : 27142201
Kod kategorii granularnej IDEA (IGCC)	4875 >> Residual current circuit breaker (RCCB)
Kod klasyfikacji	F

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDS200912R0001	S2C-H6R Auxiliary Contact	S2C-H6R	2	sztuka
2CDS200922R0001	S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact	S2C-S/H6R	2	sztuka
2CDS200946R0001	S2C-H6-11R Auxiliary Contact	S2C-H6-11R	1	sztuka
2CDS200946R0003	S2C-H6-02R Auxiliary Contact	S2C-H6-02R	1	sztuka
2CDS200946R0002	S2C-H6-20R Auxiliary Contact	S2C-H6-20R	1	sztuka
2CSS200933R0011	F2C-A1 Shunt trip	F2C-A1	1	sztuka
2CSS200933R0012	F2C-A2 Shunt trip	F2C-A2	1	sztuka
2CSS200911R0005	S2C-UA 230 AC Undervoltage release	S2C-UA 230 AC	1	sztuka
2CSS200911R0007	S2C-UA 24 DC Undervoltage release	S2C-UA 24 DC	1	sztuka
2CSS200911R0002	S2C-UA 24 AC Undervoltage release	S2C-UA 24 AC	1	sztuka
2CSS200911R0008	S2C-UA 48 DC Undervoltage release	S2C-UA 48 DC	1	sztuka
2CSS200911R0004	S2C-UA 110 AC Undervoltage release	S2C-UA 110 AC	1	sztuka
2CSS200911R0006	S2C-UA 400 AC Undervoltage release	S2C-UA 400 AC	1	sztuka
2CSS200911R0001	S2C-UA 12 DC Undervoltage release	S2C-UA 12 DC	1	sztuka
2CSS200911R0010	S2C-UA 230 DC Undervoltage release	S2C-UA 230 DC	1	sztuka
2CSS200911R0009	S2C-UA 110 DC Undervoltage release	S2C-UA 110 DC	1	sztuka
2CSS200911R0003	S2C-UA 48 AC Undervoltage release	S2C-UA 48 AC	1	sztuka
2CSS200910R0005	S2C-OVP1 Overvoltage release	S2C-OVP1	1	sztuka
2CSS200993R0005	S2C-OVP2 Overvoltage release	S2C-OVP2	1	sztuka
2CSF200997R0013	F2C-CM Motor operating device	F2C-CM	1	sztuka
2CSF200996R0013	F2C-ARI Auto-reclosing unit	F2C-ARI	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe

