

Typ  
Catalog No.  
Alternate Catalog  
No.

FAZ-XHINW1  
286055  
FAZ-XHINW1

## Program dostaw

|                                |  |  |                                    |
|--------------------------------|--|--|------------------------------------|
| Funkcja podstawowa             |  |  | Akcesoria do wyłącznika ochronnego |
| Funkcja podstawowa – akcesoria |  |  | Łącznik pomocniczy                 |
| Asortyment                     |  |  | Akcesoria                          |

## Dane Techniczne

### elektryczny

|                                                               |           |      |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|
| Contact function                                              |           |      | 1 W            |
| Znamionowe napięcie pracy                                     | $U_e$     | V AC | 250            |
| częstotliwość znamionowa                                      | f         | Hz   | 50/60          |
| Rated current                                                 | $I_e$     | A    | 6              |
| termiczny prąd znamionowy                                     | $I_{th}$  | A    | 6              |
| Znamionowy prąd pracy                                         |           |      |                |
| AC-13                                                         |           |      |                |
| 250 V                                                         | $I_e$     | A    | 3              |
| AC-15                                                         | $I_e$     | A    | 2 (250 V AC)   |
| AC-12                                                         | $I_e$     | A    | 3 (250 V AC)   |
| DC-13                                                         | $I_e$     | A    | 0.5 (110 V DC) |
| Znamionowe napięcie izolacji                                  | $U_i$     | V AC | 250            |
| Minimum operating voltage per contact                         | $U_{min}$ | V DC | 5              |
| Odporność na uderzeniowy                                      | $U_{imp}$ | kV   | 2.5            |
| Rated conditional short-circuit current With 6 A back-up fuse | $I_{sc}$  | kA   | 1              |
| maks. dopuszczalne zabezpieczenie wstępne                     |           | A gL |                |
| Max. admissible back-up fuse                                  |           | A gL | 6              |

### mechaniczny

|                                    |  |                 |                                              |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------|
| Standardowe wymiary frontu         |  | mm              | 45                                           |
| Wymiar gniazdka obudowy            |  | mm              | 80                                           |
| Mounting width                     |  | mm              | 8.8 (0.5 space unit)                         |
| Montaż                             |  |                 | maks. 2 x do aparatu łączeniowego            |
| stopień ochrony                    |  |                 |                                              |
| zamontowane                        |  |                 | IP40                                         |
| ochrona zacisków                   |  |                 | Protection against electric shock to IEC 536 |
| Zaciski                            |  |                 | Lift terminals                               |
| Przekrój doprowadzeń               |  | mm <sup>2</sup> |                                              |
| przewód pojedynczy                 |  | mm <sup>2</sup> | 0.5 ... 2.5                                  |
| Linka z tulejką                    |  | mm <sup>2</sup> | 0.5 ... 2.5                                  |
| Moment dokręcania śrub zaciskowych |  | Nm              | ≤ 1.2                                        |

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                       |  |    |    |
|-------------------------------------------------------|--|----|----|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji |  |    |    |
| Robocza temperatura otoczenia min.                    |  | °C | -5 |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                   |  | °C | 40 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                   |  |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| Devices for distribution board/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)                                                                           |  |  |             |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013]) |  |  |             |
| Device fitting                                                                                                                                                                                    |  |  | Uniwersalny |

|                                                             |  |  |                  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| Additional equipment                                        |  |  | Auxiliary switch |
| Installed at the factory                                    |  |  | Nie              |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                           |  |  | 0.5              |
| Liczba styków zwiernych                                     |  |  | 0                |
| Liczba styków rozwiernych                                   |  |  | 0                |
| Liczba styków przełącznych                                  |  |  | 1                |
| Number of fault-signal switches                             |  |  | 0                |
| Znamionowy prąd załączania                                  |  |  | 3                |
| Napięcie znamionowe                                         |  |  | 230              |
| Voltage type for actuating                                  |  |  | AC               |
| With auto test for earth leakage function                   |  |  | Nie              |
| Suitable for max. number of poles main contact unit (total) |  |  | 1                |
| Do maks. prądu styków głównych                              |  |  | 0                |