

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Asfora, gniazdo podwójne 2P+PE, antracyt

EPH9800271

Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2 x 2P + E
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Gniazdo standardowe	Polska
Odcień koloru	Antracytowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla	Drut - linka Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki ASA + PC: płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury54...72 mm
Wysokość	123 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	46 mm
Głębokość wystawiania	23 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość sztuk w zestawie	1
------------------------	---

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	8 cm
Długość opakowania 1	12 cm
Waga opakowania 1	101,5 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10 cm
Szerokość opakowania 2	20,5 cm
Długość opakowania 2	31,5 cm
Waga opakowania 2	1,123 kg
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	21,5 cm
Szerokość opakowania 3	32,5 cm
Długość opakowania 3	53,5 cm
Waga opakowania 3	5,97 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki