

## GT 60-40-25



## Specyfikacje

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Numer katalogowy      | 001102121          |
| Opis                  | GT 60-40-25        |
| Nazwa klasy           | Obudowa            |
| Wysokość (mm)         | 600                |
| Szerokość (mm)        | 400                |
| Głębokość (mm)        | 250                |
| Stopień ochrony IP    | IP66               |
| Kolor                 | RAL 7035           |
| Zastosowanie          | Obudowy wewnętrzne |
| Odporność mechaniczna | IK10               |
| Klasa ochronności     | I                  |
| 0                     |                    |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Plik EPLAN

COM\_ETISTORE\_ITEM\_DOCTYPE\_  
BIMFile

Certyfikat

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasyfikacja                                              | EC000058            |
| Nazwa klasy                                               | Szafa/obudowa pusta |
| Sposób montażu                                            | Montaż natynkowy    |
| Rodzaj drzwi                                              | Pojedynczy          |
| Transparentna pokrywa/drzwi                               |                     |
| Z zamkiem                                                 | 1                   |
| Wysokość                                                  | 600mm               |
| Szerokość                                                 | 400mm               |
| Głębokość                                                 | 250mm               |
| Głębokość wbudowania                                      | 250mm               |
| Kolor                                                     | Szary               |
| Numer RAL                                                 | 7035                |
| Liczba otworów pod flansze                                | 1                   |
| Materiał obudowy                                          | Stal                |
| Zabezpieczenie powierzchni                                | Malowanie proszkowe |
| Z płytą montażową                                         | 1                   |
| Akcesoria elektryczne do klimakonwektorów wentylatorowych |                     |
| Stopień ochrony (IP)                                      | IP66                |
| Klasa ochronności                                         | I                   |
| Odporność uderowa                                         | IK10                |