



Wyzwalacz wzrostowy do IZMX16/40 24 VDC

Typ
Catalog No.

+IZMX-ST24DC-1
184265

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria
Akcesoria			Zdalne sterowanie
Akcesoria			Wyzwalacz wzrostowy
			Możliwość łączenia z wyzwalaczem podnapięciowym lub drugim wyzwalaczem wzrostowym.
maksymalna częstotliwość załączania	załączenia/ min		3
			jest ograniczony do 3/min ze względu na wysoki prąd przyciągania w ciągu 35 ms. Zachować częstotliwość załączania łącznika = 60/h
Napięcie sterownicze pomiaru	U_s	V	24 V DC
Zakres pracy	$x U_s$	Współczynnik	0,7 - 1,1
maks. prąd trzymania	I_n	A	0.18
Maks. prąd przyciągania (35 ms)	I_n	A	19
maks. moc trzymania	AC/DC	VA/W	5
Maks. moc przyciągania (35 ms)	AC/DC	VA/W	500
Całkowity czas przełączania łącznika mocy	@ $U_s=100\%$	ms	30 (IZMX16..., INX16...) 35 (IZMX40..., INX40...)
Stosowane do			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ecl@ss8.1-27-37-04-18 [AKF016010])			
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U_s at DC		V	24 - 24
Voltage type for actuating			DC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range		A	0
End value adjustment range undelayed short-circuit release		A	0
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Suitable for power circuit breaker			Yes
Suitable for off-load switch			Yes
Suitable for motor safety switch			No
Suitable for overload relay			No