

Przylącze od przodu IZMX16 4-bieg., 1600A

Typ
Catalog No. IZMX-TF164-1600-1
Alternate Catalog
No. 184173
65A2606G12

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria
Akcesoria			Zestawy przylącza głównego
Akcesoria			Przylącza z przodu
			Ten zestaw przyłączeniowy zawiera przylącza czołowe o formie L do połączenia z łącznikiem lub kasetą. Łącznik można podłączyć za pomocą szyny miedzianej bezpośrednio do strony tylnej połączenia przez flanszę. W razie potrzeby można zamontować opcjonalne przylącza czołowe, zanim łącznik zostanie zamontowany w szafie sterowniczej. Dzięki temu końcowe podłączenie do łącznika może nastąpić od przodu.
Prąd znamionowy	I_n	A	630 - 1600
Bieguny			4
Stosowane do			IZMX40...3...08W IZMX40...3...10W IZMX40...3...12W IZMX40...3...16W INX40...3...08W INX40...3...10W INX40...3...12W INX40...3...16W
Informacja o zakresie dostawy			zestaw zawiera przylącza do góry i dołu. 3-biegunowe do 6 przylączy; 4-biegunowe do 8 przylączy W zakresie dostawy znajdują się śruby, podkładki i wsporniki.

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Connection vane/phase spreader (ecl@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012])			
Suitable for number of poles			4