

## Przyłącza tylne IZMX16 4-bieg, poziom/pion, 1600A

**Typ** IZMX-THV164-1  
**Catalog No.** 183971  
**Alternate Catalog No.** 65A2606G02

## Program dostaw

|                 |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asortyment      |       |   | Akcesoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Akcesoria       |       |   | Zestawy przyłącza głównego                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Akcesoria       |       |   | Przyłącza poziome, pionowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |       |   | Ten zestaw przyłączeniowy zawiera elementy przyłączeniowe o formie T dla przyłączy głównych i może być stosowany zarówno jako przyłącze poziome, jak i pionowe.<br>zestaw zawiera przyłącza do góry i dołu. 3-biegunowe = 6 szt.; 4-biegunowe = 8 szt.<br>Tylne przyłącze uniwersalne do techniki wysuwania. |
| Prąd znamionowy | $I_n$ | A | 630 - 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bieguny         |       |   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stosowane do    |       |   | IZMX164...<br>INX164...                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                       |  |    |     |
|-------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji |  |    |     |
| Robocza temperatura otoczenia min.                    |  | °C | -25 |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                   |  | °C | 70  |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)                                                                                                         |  |  |   |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Connection vane/phase spreader (ecl@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012]) |  |  |   |
| Suitable for number of poles                                                                                                                                                                     |  |  | 4 |