

Wyzwalacz podnapięciowy do IZMX16/X40, 230 VAC/DC

Typ IZMX-UVR230AD-1
Catalog No. 184162
Alternate Catalog No. 67C2821G82

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria
Akcesoria			Zdalne sterowanie
Akcesoria			Wyzwalacz podnapięciowy
			Nie może być łączone z drugim wyzwalaczem wzrostowym. zestaw do doposażenia
maksymalna częstotliwość załączania	załączenia/ min		3
			jest ograniczony do 3/min ze względu na wysoki prąd przyciągania w ciągu 35 ms. Zachować częstotliwość załączania łącznika = 60/h
Napięcie sterownicze pomiaru	U _s	V	208 - 240 V AC 50/60 Hz 208 - 250 V DC
Zakres pracy	x U _s	Współczynnik	0,85 - 1,1
maks. prąd trzymania	I _n	A	0.028
Maks. prąd przyciągania (35 ms)	I _n	A	4.27
maks. moc trzymania	AC/DC	VA/W	5
Maks. moc przyciągania (35 ms)	AC/DC	VA/W	910
Całkowity czas przełączania łącznika mocy	@ U _s =100%	ms	50 (IZMX16..., INX16...) 40 (IZMX40..., INX40...)
Stosowane do			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
Wskazówki			Zestaw doposażający zawiera wymagane zaciski przewodu sterującego SEC.

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Under voltage coil (EC001022)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Włłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyzwalacz podnapięciowy (ecI@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])			
Rated control supply voltage U _s at AC 50HZ			208 - 240
Rated control supply voltage U _s at AC 60HZ			208 - 240
Rated control supply voltage U _s at DC			220 - 250
Voltage type for actuating			AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego			Połączenie wtykowe płaskie
Liczba styków zwiernych			0
Liczba styków rozwiernych			0
Liczba styków przełącznych			0
Delayed			Nie
Suitable for power circuit breaker			Tak
Suitable for off-load switch			Tak
Suitable for motor safety switch			Tak
Suitable for overload relay			Tak