



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Satyna light	GP-2WC/45	Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		87	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577473761	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.091	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		150	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		200	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GP-2WC/00	Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		87	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577463144	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.091	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Brązowy metalik	GP-2WC/52
			Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		87	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577474331	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.091	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		150	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		200	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Beżowy	GP-2WC/01	Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		87	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577470883	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.091	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	