

Karta charakterystyki technicznej

Kołek rozprężny metalowy

Nr kat. 3484629



Zastosowania: gazobeton, beton lekki, poroton, pumeks, gips, cegła dziurawka i cegła pełna.
Wbijane do betonu komórkowego (gazobetonu) o mniejszej wytrzymałości, bez wiercenia.
Doskonale nadaje się do zastosowania w obszarach narażonych na działanie wysokich temperatur.




St stal
GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście

Dane podstawowe

Nr kat.	3484629
Typ	MD 6 GTP
Oznaczenie 1	Metalowe kołki rozporowe
Wymiar	6x32mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście
Powierzchnia skrót	GTP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,25 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	32,00 mm
Wymiar D	6,00 mm
Wymiar L	32,00 mm
Wykonanie	Kołek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	38,00 mm
Średnica otworu	7,00 - 9,00 mm
Ø otworu	6,00 mm
Odpowiedni do mocowania za pomocą opaski kablowej	☐
Odpowiedni do gazobetonu	☒
Odpowiedni do wkrętu z łbem sześciokątnym do drewna	☐
Wkręty do drewna	5-6 śred. mm
Z krawędzią	☐
Ze śrubami	☐