

Atlantic, Marina – zestawy montażowe i drzwi wewnętrzne



0361 03 mocowane w obudowie
nr ref. 0369 26 (str. 506)



0363 60 mocowane w obudowie metalowej Atlantic nr ref. 0369 18 (str. 506)
z nr ref. 0363 69







Możliwość montażu
wkładki bębnekowej




Tabela doboru obudów i wyposażenia **str. 504–505**
Dane techniczne **str. 520**

Pak.	Nr ref.	Zestawy do montażu aparatury modułowej z osłonami izolacyjnymi RAL 7035
1	0361 01	Wsporniki montażowe TH 35 o głębokości 15 mm. Dostarczane wraz z profilami i osłonami czołowymi. Odstęp między drzwiami a osłoną czołową w obudowach Atlantic, Atlantic do przemysłu spożywczego oraz obudów Marina: – głębokość 200 mm: 70 mm, – głębokość 250 mm: 80 mm, – głębokość 300 mm: 90 mm. Materiał samogasnący 750°C zgodnie z IEC/EN 60695–2–11. Do obudów (Wys. x Szer. x Głęb.) 400 x 300 x 200 30 modułów (3 rzędy po 10) Dostarczane z 1 zaślepką.
1	0361 02	500 x 400 x 200 48 modułów (3 rzędy po 16) Dostarczane z 1 zaślepką.
1	0361 03	600 x 400 x 250 48 modułów (3 rzędy po 16) Dostarczane z 1 zaślepką.
1	0361 05	700 x 500 x 250 84 moduły (4 rzędy po 21) Dostarczane z 1 zaślepką.
1	0361 06	800 x 600 x 300 108 modułów (4 rzędy po 27) Dostarczane z 2 zaślepkami. Możliwość zamontowania w pierwszym rzędzie podstawy montażowej o nr ref. 0360 44.
1	0361 09	1000 x 800 x 300 190 modułów (5 rzędów po 38) Dostarczane z 2 zaślepkami. Możliwość zamontowania w 1-szym rzędzie podstawy montażowej o nr ref. 0360 45.
1	0361 10	1200 x 800 x 300 228 modułów (6 rzędów po 38) Dostarczane z 2 zaślepkami. Możliwość zamontowania w pierwszym rzędzie podstawy montażowej o nr ref. 0360 45.
10	0361 00	Pasek zaślepek 38 modułów, długość 684 mm



Pak.	Nr ref.	Podstawy montażowe
1	0360 44	Do montażu DPX ³ 160, Vistop 160 A lub DPX-IS 250 (63 do 250 A), w obudowach 800 x 600 mm.
1	0360 45	Do montażu 1, 2 lub 3 DPX ³ 160, DPX ³ 250, Vistop 160 A lub DPX-IS 250 (63 do 250 A) w obudowach 1000 x 800 mm lub 1200 x 800 mm.
		Drzwi wewnętrzne izolacyjne RAL 7035
		Do bezpośredniego montażu w obudowach Marina oraz przy użyciu nr ref. 0363 69 w obudowach Atlantic. IP XXB. Poliester wzmacniany włóknem szklanym. Materiał samogasnący 960°C zgodnie z IEC/EN 60695–2–11 Grubość: 4 mm. Kolor RAL 7035. Regulowana odległość pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie: – 42 do 50 mm dla szafek Atlantic, – 100 mm dla szafek Marina. Drzwi odwracane, zawiasy zabezpieczone przed wypadaniem. Dostarczane z 1 zamkiem „double bar” dla szafek o wysokości od 400 do 600 mm. Z dwoma zamkami dla szafek o wysokości od 700 mm.
1	0363 59	Do obudów wys. x szer. (mm)
1	0363 60	400 x 300
1	0363 61	500 x 400
1	0363 62	600 x 400
1	0363 63	700 x 500
1	0363 64	800 x 600
1	0363 65	1000 x 800
1	0363 65	1200 x 800
		Akcesoria
1	0363 69	Zestaw do montażu drzwi wewnętrznych izolacyjnych w obudowach Atlantic.



Drzwi wewnętrzne metalowe
str. 507