



## 23191 KRD6-4/25/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

5905339231918



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61008-1

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 70

**Wysokość [mm]:** 82

**Napięcie znamionowe [V]:** 400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 25

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** do 35

**Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego:** A

**Liczba modułów:** 4

**Prąd znamionowy różnicowy [mA]:** 30

**Stopień IP:** 20

**Znamionowa zdolność załączania [A]:** 6000

**Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub> [V]:** 400

**Ilość biegunów:** 4

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 30

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 30

**Masa jednostkowa netto [g]:** 340

**Gramatura [g]:** 390.67

**Waga sztuki brutto [g]:** 366

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

## 23191 KRD6-4/25/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

Waga kartonu [kg]: 11.7201

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 18.5

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.024346

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051582