



TW1ZL.01/149

Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia LED, czarny mat, 10AX

Seria	Simon 55	Nadruk/Piktogram	symbol "podświetlenie"	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia LED	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	czarny mat	Wykończenie powierzchni	matowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787889999
RAL (zbliżony)	RAL 9004	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Wysokość produktu	75 mm	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Szerokość produktu	75 mm	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkoszłącza	Głębokość produktu	39,5 mm	Waga jedn.	0,057 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Głębokość wbudowania	26 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W, Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienne kolory wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon.	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	wbudowane, z sygnalizacją załączenia, LED wymienny	Ilość klawiszy / dźwigni	1	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)	Dł. opak. zbiorczego	23 cm