




TW2.01/111

Łącznik dwubiegunowy, biały mat, 10AX

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik dwubiegunowy	Nadruk/Piktogram	symbol „0-1”	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787886318
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	75 mm	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkolączca	Szerokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,06 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Głębokość produktu	39,5 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki. Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienne kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon.	Głębokość wbudowania	26 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	opcjonalne, niedołączone	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik 2-biegunowy (bistabilny)		