



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	ŁP-3R/m/39	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577447793	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.074	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czarny metalik	ŁP-3R/m/33 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577446048		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.074		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Srebro mat	ŁP-3R/m/38
			Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577447113	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.074	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik ŁP-3R/m/40 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	25
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577448479
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.074
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	ŁP-3R/m/27	Seria Sonata
	Prąd znamionowy	16AX	
	Napięcie znamionowe:	250V	
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
	Wykończenie powierzchni:	Naturalny	
	Podświetlenie:	Brak	
	Typ zacisków:	Bezgwintowe	
	Szerokość osprzętu (mm):	71	
	Wysokość osprzętu (mm):	71	
	Głębokość osprzętu (mm):	42	
	Głębokość wbudowania (mm):	25	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10	
	Kod EAN:	5907577444631	
	Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka	
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140	
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90	
	Waga wyrobu (kg):	0.074	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-3R/m/00	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577444082		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.074		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	ŁP-3R/m/75	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729022680		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.074		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	ŁP-3R/m/82	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729029467	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		1400	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		900	
Waga wyrobu (kg):		0.074	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		900	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1400	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1620	