

Dane zamówienia MLFB 6SL3203-0CD23-5AA0



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :

Nr zamów. Siemens :

Nr oferty :

Wskazówka :

Nr poz. :

Nr kompletacji :

Projekt :

Dane projektowe	Przyłącza																
Wejście <table><tr><td>Ilość faz</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Napięcie sieci</td><td>380 ... 480 V</td></tr></table> Wyjście <table><tr><td>Prąd projektowy</td><td>33,0 A</td></tr></table>	Ilość faz	3 AC	Napięcie sieci	380 ... 480 V	Prąd projektowy	33,0 A	Od strony sieci <table><tr><td>Wykonanie</td><td>Zaciski śrubowe</td></tr></table> Po stronie obciążenia <table><tr><td>Wykonanie</td><td>Przewód</td></tr><tr><td>Przekrój podłączenia</td><td>2,50 mm² (14 AWG)</td></tr><tr><td>Długość przewodu</td><td>0,49 m (1,61 ft)</td></tr></table> Przyłącze PE <table><tr><td>Wykonanie</td><td>Trzpień śrubowy M5</td></tr></table>	Wykonanie	Zaciski śrubowe	Wykonanie	Przewód	Przekrój podłączenia	2,50 mm² (14 AWG)	Długość przewodu	0,49 m (1,61 ft)	Wykonanie	Trzpień śrubowy M5
Ilość faz	3 AC																
Napięcie sieci	380 ... 480 V																
Prąd projektowy	33,0 A																
Wykonanie	Zaciski śrubowe																
Wykonanie	Przewód																
Przekrój podłączenia	2,50 mm² (14 AWG)																
Długość przewodu	0,49 m (1,61 ft)																
Wykonanie	Trzpień śrubowy M5																
Dane mechaniczne	Normy																
Wymiary <table><tr><td>Szerokość</td><td>189,0 mm (7,4 in)</td></tr><tr><td>Wysokość</td><td>336,0 mm (13,2 in)</td></tr><tr><td>Głębokość</td><td>50,0 mm (2,0 in)</td></tr><tr><td>Rodzaj ochrony</td><td>IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Ciężar netto</td><td>6,4 kg (14,1 lb)</td></tr></table>	Szerokość	189,0 mm (7,4 in)	Wysokość	336,0 mm (13,2 in)	Głębokość	50,0 mm (2,0 in)	Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type	Ciężar netto	6,4 kg (14,1 lb)	<table><tr><td>Zgodność z normami</td><td>CURus</td></tr></table>	Zgodność z normami	CURus				
Szerokość	189,0 mm (7,4 in)																
Wysokość	336,0 mm (13,2 in)																
Głębokość	50,0 mm (2,0 in)																
Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type																
Ciężar netto	6,4 kg (14,1 lb)																
Zgodność z normami	CURus																