

listwy zaciskowe Nylbloc™



0342 19



0342 23



0342 17



0342 21

Pak.	Nr ref.	Listwy zaciskowe Nylbloc			
		12 segmentów ze śrubami samoblokującymi się. Dostarczane ze śrubami odkręconymi. Polipropylen ognioodporny (od -25°C do +100°C). Temperatura otoczenia od -25°C do +55°C (T55) Zgodne z EN 60998-2-1, IEC 60664-1. Samogasnące zgodnie z EN 60695-2-11 (próba drutem przy 850°C) Napięcie izolacji: 250 V zgodnie z EN 60998-2-1 Stosowanie przy 400 V w integracji z produktami zgodnymi z wymaganiami EN60661-1, 2 stopień zanieczyszczenia, kategoria przepięciowa III.			
		Przekrój znamionowy [mm²]	Średnica otworu [mm]	I _{max} [A]	Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]
	Czarny				
10	0342 11	2,5	2,5	24	94,0 x 15,6 x 12,3
10	0342 13	6	3,5	41	107,0 x 18,0 x 14,4
10/200	0342 15	10	4,5	57	135,1 x 20,8 x 17,4
10	0342 17	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5
10	0342 19	25	7,0	101	214,0 x 33,0 x 27,5
	Biały				
10	0342 21	2,5	2,5	24	94,0 x 15,6 x 12,3
10	0342 23	6	3,5	41	107,0 x 18,0 x 14,4
10	0342 25	10	4,5	57	135,1 x 20,8 x 17,4
10	0342 27	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5



NOWOŚĆ

Wideodomofon Smart Wi-Fi Classe 300X13E



Prostota 2-przewodowego systemu BTicino wzbogacona o łączność bezprzewodową – więcej funkcji, więcej możliwości!

- Zintegrowana technologia Wi-Fi umożliwia nawiązanie łączności pomiędzy wideodomofonem Classe 300X13E i smartfonem.



- Dzięki aplikacji Door Entry na Android lub iOS, możliwość odbierania połączeń, otwarcia zamka, podglądu kamer oraz aktywacji dodatkowych funkcji ze smartfona.



- Szybka i prosta konfiguracja.

- Dwie wersje kolorystyczne: jasna i ciemna.

- Zestaw jednorodzinny z wideodomofonem (jasnym) oraz panelem Linia 3000 z kamerą szerokokątną, czytnikiem zbliżeniowym i zestawem breloków.

