

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanały grzebieniowe NU-DIN 50, szerokość kanału 37,5

Nr kat. 6132436



Kanał grzebieniowy z dwustronną taśmą klejącą do poziomego i pionowego układania w szafie sterowniczej.

Bezpośredni montaż naścienny za pomocą dwustronnej taśmy klejącej lub z użyciem zintegrowanej perforacji dna. Trudnozapalne i samogaszące po usunięciu oddziałującego płomienia. Grzebień w podstawie kanału można wyłamać bez użycia narzędzi.


**PVC** polichlorek winylu

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tekst normy produktu          | Sprawdzone zgodnie z DIN EN 50085-2-3. |
| Tekst produktu zakres dostawy | Podstawa i pokrywa w zestawie.         |

### Dane podstawowe

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nr kat.                               | 6132436            |
| Typ                                   | NUDIN 5037 sgr     |
| Kolor                                 | szary kamienny     |
| Numer RAL                             | 7030               |
| Materiał                              | Polichlorek winylu |
| Materiał skrót                        | PCW                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 2 m                |
| Waga                                  | 39,06 kg/100 m     |

### Dane techniczne



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Długość                  | 2.000,00 mm                         |
| Szerokość                | 38,00 mm                            |
| Wysokość                 | 50,00 mm                            |
| Średnica                 | 0,00 mm                             |
| Wersja ścianki bocznej   | rowkowany                           |
| Rodzaj mocowania         | Perforacja dna                      |
| Elastyczność             | <input type="checkbox"/>            |
| Odporne na prąd upływowy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z pokrywą                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Przekrój użytkowy        | 1.340,00 mm <sup>2</sup>            |
| Bezhalogenowy            | <input type="checkbox"/>            |
| Rozstaw szczelin         | 8,00 mm                             |
| Szerokość szczeliny      | 4,00 mm                             |
| samogasnący              | <input checked="" type="checkbox"/> |