

M18 FR12-0X

M18 FUEL™ FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 12 MM

- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ w połączeniu z akumulatorem HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah zapewnia stałą moc dla szybszego cięcia i mniejszego wydzielania ciepła w wymagających zastosowaniach przy takiej samej mocy jak urządzenie przewodowe
- Zmienna prędkość od 12 000 obr./min do 25 000 obr./min zapewnia czyste i dokładne cięcie w szerokim zakresie materiałów
- Szybka i dokładna mikroregulacja głębokości bez skosów, bezpieczna makroregulacja i dobra widoczność wiertła podczas frezowania przedmiotu obrabianego
- Niezakłócony widok na koronkę w celu oceny jakości cięcia, szybkości posuwu i usuwanego materiału podczas jednego przejścia
- Łatwe sterowanie jedną ręką, wygodne w użyciu przez dłuższy czas i dobrze wyważone na płycie podstawy na powierzchni roboczej
- Kompatybilny z szyną prowadzącą, zapewnia użytkownikowi bezpieczną i wydajną metodę mocowania podstaw frezarki do systemu szyn prowadzących w celu cięcia prostych linii na dowolnej powierzchni roboczej
- Średnice tulei to 12 mm, 1/2", 8 mm, 1/4"
- Lampa robocza LED Duel do oświetlania obrabianego przedmiotu
- Szybkie złącze do odsysania pyłu DEK 26 sprawia, że frezarka jest kompatybilna z każdym odkurzaczem MILWAUKEE®
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™


REDLITHIUM™


Średnica tulei zaciskowej (mm)	12.7
Zdolność zanurzenia (mm)	60
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12,000 - 25,000
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	4.01 (M18 HB5.5)
Wyposażenie standardowe	Tuleje zaciskowe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", prowadnica boczna, podstawa, klucz, rura odsysająca