



Zadajnik - Enkoder SmartWire-DT - element czołowy

EATON

Typ
Catalog No.

M22-INC-SWD
179981

Program dostaw

Design RMQ			Klasyczne
			
Identyfikator typu			M22
Grupa asortymentowa			Połączenia RMQ SmartWire-DT
Funkcja podstawowa			Koder
Asortyment			Urządzenie SmartWire-DT
Opis			tylko w połączeniu z elementem funkcyjnym M22-SWD-INC z funkcją włączania Koder SWD element przedni
Funkcja			Podłączanie do SmartWire-DT
Stopień ochrony			IP65
Pierścień czołowy			Pierścień czołowy tytanowy
Podłączanie do SmartWire-DT			tak
Stosowane do			M22-SWD-INC

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Stopień ochrony			IP65
Temperatura otoczenia			
otwarte		°C	-30 - +70
Przechowywanie		°C	- 40 - + 70
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość udarowa mechaniczna		g	zgodnie z IEC 60068-2-27 półsinusoidalny Czas udaru 11 ms 15

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for low-voltage switch technology (EC002498)			
Elektrotechnika, automatyka i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Komponenty rozdzielnic niskonapięciowych (akcesoria) (ec1@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Rodzaj akcesorium/części			Inne
Akcesorium			Nie
Część zamienna/zapasowa			Nie

Aprobaty

UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			2324643
CSA Class No.			3211-07
North America Certification			UL listed, CSA certified

