

Przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, Mushroom-shaped, 38 mm, Bez podświetlenia, Odblokowanie poprzez pociągnięcie, czerwona (RAL 3000), żółty

Typ
Catalog No. M22-PV-ESS
178983

Program dostaw

Asortyment			RMQ-Titan
Funkcja podstawowa			Przyciski WYŁĄCZNIKA BEZPIECZEŃSTWA
Średnica zabudowy	Ø	mm	22.5
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie			Urządzenie pojedyncze
Wykonanie			Mushroom-shaped
Średnica	Ø	mm	38
Oświetlenie			Bez podświetlenia
Opis			Odblokowanie poprzez pociągnięcie Odporne na niedozwolone manipulacje wg ISO 13850/EN 418
Kolor			
Grzybka			czerwona
Podstawa przycisku			żółty
Wartość RAL			RAL 3000
Stopień ochrony			IP66, IP69
Podłączanie do SmartWire-DT			nie
Wskazówki			Maks. wyposażenie: 4 x M22-(C)K01, ...10 lub 2 x M22-(C)K02, ...20, ...11

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947 VDE 0660
Trwałość, mechaniczna	cykle łączenia	$\times 10^6$	> 0.1
Maksymalna częstotliwość zadziałań	cykle łączenia/godz.		≤ 600
Siła uruchamiająca		N E t	≤ 50
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony			IP66, IP69
Temperatura otoczenia			
otwarte		°C	-25 - +70
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość udarowa mechaniczna		g	50 Czas udaru 11 ms półsinusoidalny zgodnie z IEC 60068-2-27
dopuszczenia do użytkowania na morzu			DNV GL LR

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodnie z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for mushroom push-button (EC001038)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Przednia część przycisku grzybkowego (ec1@ss10.0.1-27-37-12-12 [AKF030014])			
Kolor przycisku			Czerwony

Construction type lens			Okrągły
Średnica grzybka			38
Średnica otworu			22.5
Szerokość otworu			0
Wysokość otworu			0
Stopień ochrony (IP)			IP66
Stopień ochrony (NEMA)			4X, 13
Rodzaj przycisku			Wysoki
Suitable for illumination			Nie
Z podświetleniem			Nie
Supply voltage lamp			0
Switching function latching			Tak
Z samopowrotem			Nie
With front ring			Nie
Material front ring			Inne
Colour front ring			Inne
Suitable for emergency stop			Tak
Sposób odblokowania			Pull-release