

Typ  
Catalog No.  
Alternate Catalog No.  
M22-XL-W-X14  
218399  
M22-XL-W-X14Q

Abbildung ähnlich

Program dostaw

|                                |  |                                                                          |
|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| Asortyment                     |  | Akcesoria                                                                |
| Funkcja podstawowa – akcesoria |  | Soczewki do lampek sygnalizacyjnych                                      |
| Opis                           |  | ≤ 5 znaków: wysokość czcionki 5 mm<br>> 5 znaków: wysokość czcionki 3 mm |
| Wykonanie                      |  | płaskie                                                                  |
| Opis                           |  | Mocowanie                                                                |
| Wybór według                   |  | Symbol                                                                   |
| Stosowane do                   |  | M22-L-X<br>M22-LC-X                                                      |
| Podłączanie do SmartWire-DT    |  | nie                                                                      |

Dane Techniczne  
Dane ogólne

|                       |    |           |
|-----------------------|----|-----------|
| Temperatura otoczenia |    |           |
| otwarte               | °C | -25 - +70 |

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                                    |                  |    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji              |                  |    |                                                                   |
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy                       | I <sub>n</sub>   | A  | 0                                                                 |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu                       | P <sub>vid</sub> | W  | 0                                                                 |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu       | P <sub>vid</sub> | W  | 0                                                                 |
| Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu                        | P <sub>vs</sub>  | W  | 0                                                                 |
| Zdolność oddawania straty mocy                                     | P <sub>ve</sub>  | W  | 0                                                                 |
| Robocza temperatura otoczenia min.                                 |                  | °C | -25                                                               |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                                |                  | °C | 70                                                                |
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439                                |                  |    |                                                                   |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części                              |                  |    |                                                                   |
| 10.2.2 Odporność na korozję                                        |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki                              |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple  |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV                 |                  |    | na życzenie                                                       |
| 10.2.5 Podnoszenie                                                 |                  |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia                            |                  |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.2.7 Napisy                                                      |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.3 Stopień ochrony powłok                                        |                  |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających            |                  |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym                         |                  |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych                             |                  |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia                        |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz                    |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.9 Właściwości izolacji                                          |                  |    |                                                                   |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej          |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe                               |                  |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |

|                                                    |  |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                         |
| 10.10 Nagrzanie                                    |  | Nie dotyczy.                                                                                                              |
| 10.11 Odporność na zwarcia                         |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych. |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna            |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych. |
| 10.13 Działanie mechaniczne                        |  | Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).                                |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                              |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Hood/lens for circuit control devices (EC001072)                                                                              |  |         |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Kopuła, soczewka (ecI@ss10.0.1-27-37-12-31 [AKF049014]) |  |         |
| Colour lens                                                                                                                                                                  |  | Biały   |
| Shape of lens                                                                                                                                                                |  | Okrągły |
| Rodzaj budowy                                                                                                                                                                |  | Płaski  |
| Labelled                                                                                                                                                                     |  | Tak     |
| Średnica wbudowania                                                                                                                                                          |  | 22.5    |
| Średnica                                                                                                                                                                     |  | 29.6    |
| Szerokość                                                                                                                                                                    |  | 29      |
| Wysokość                                                                                                                                                                     |  | 9       |