

Przycisk podświetlony

Typ
Catalog No. **M30I-FDL-A**
188063

Program dostaw

Asortyment			Flat Front (wymiar otworu 30,5 mm)
Funkcja podstawowa			Napędy przycisków podświetlanych
Design RMQ 			płaski przód
Średnica zabudowy	Ø	mm	30.5
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie			Urządzenie pojedyncze
Wykonanie			płaski Z samopowrotem
Wkładka przycisku			
Wkładka przycisku			pomarańczowy pusty
Stopień ochrony			IP66, IP67, IP69
Pierścień czołowy			Przedni pierścień ze stali nierdzewnej
Podłączanie do SmartWire-DT			tak z przyłączami SWD-RMQ

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947 VDE 0660
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony			IP66, IP67, IP69
Temperatura otoczenia			
otwarte		°C	-25 - +70
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość uderowa mechaniczna		g	15 Czas uderu 11 ms półsinusoidalny zgodnie z IEC 60068-2-27
dopuszczenia do użytkowania na morzu			DNV GL

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Część przednia przycisku (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])			
Kolor przycisku			Pomarańczowy
Number of command positions			1
Construction type lens			Okrągły
Średnica otworu			30.5
Szerokość otworu			0
Wysokość otworu			0
Rodzaj przycisku			Płaski
Suitable for illumination			Tak
Z pokrywą ochronną			Nie

Labelled			Nie
Switching function latching			Nie
Z samopowrotem			Tak
With front ring			Tak
Material front ring			Metal
Colour front ring			Stal szlachetna
Degree of protection (IP), front side			IP67
Degree of protection (NEMA), front side			4X, 13

Aprobaty

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13