

Karta charakterystyki technicznej

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne,
typ C
Nr kat. 6119250



Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ C ma otwór systemowy 19,30 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ C do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (Keystone): kat 6A moduł i UAE moduł; Corning: moduły z Keystone; CobiNet: CobiDat KS moduł; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K i KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 moduł; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Keystone; OBO: Typ ASM-C6A i ASM-C6A G; R&M: kat 6A z Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.



Do instalacji w kanałach podparapetowych Rapid 45 i Rapid 80, kolumnach instalacyjnych ISS i systemach podpodłogowych.

PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6119250
Typ	DTS-2C RW1
Wymiar	45x45mm
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	1,50 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	45,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	26,00 mm
Wymiar	45 x 45 mm
Wersja powierzchni	matowy
Ilość elementów	1
Rodzaj mocowania	zazębić
Pole opisowe	z polem opisowym
Bezhalogenowy	☒
Pokrywa	☐
Zacisk oświetleniowy	☐
Z nadrukiem	☐
Z ochroną przeciwpyłową	☒
Otwór montażowy	Typ C
Stopień ochrony	IP 20
Pierścień nośny	☐
Przezroczysty	☐
Zastosowanie	Łącze transmisji danych do montażu
Możliwość odciażania napiężeń	☐
Zestawienie	Element podstawowy z centralną pokrywą