



Pak.	Nr ref.	Sygnalizacja świetlna 230 V~
		Układy zbudowane z diod LED i z okienek, do których można wkładać etykiety z wydrukowanymi oznaczeniami. Etykiety można wydrukować na papierze przezroczystym ze wzorów dostępnych w e-katalogu Legrand.
		1 kolor
5	2 moduły	2 zakresy mocy do wyboru (0,2 lub 1 W).
5	0785 20	Sygnalizator LED – kolor biały
	0785 21	Sygnalizator LED – kolor niebieski
		2 kolory
5	2 moduły	Sygnalizator LED – 2 kolory do wyboru, do skonfigurowania w urządzeniu (1 W)
	0785 24	
		1 kolor
1	5 modułów	Sygnalizator LED – kolor biały (1 W)
1	0785 22	Sygnalizator LED – kolor niebieski (1 W)
	0785 23	
		Element rozgałęźny
10	2 moduły	Wypożone w 3 zaciski śrubowe do odprowadzenia 20 A.
	0775 53	○ Biały
		Wyjścia kablowe
		Obciążalność: 16 A z blokadą kabla. Wypożone w 4 zaciski automatyczne od przodu i tyłu do łatwego podłączenia.
10	2 moduły	○ Biały
	0775 51	
		Wyjście kablowe standard 20 A.
10	2 moduły	○ Biały
10	0775 50	○ Aluminium
10	0792 49	● Antracyt
10	0791 50	
		Wyjście przewodu do Ø 8 mm.
10	1 moduł	○ Biały
	0775 52	
		Zasłlepki
10	1 moduł	○ Biały
10	0770 70	○ Aluminium
10	0792 70	○ Biały – antybakteryjny
10	0787 20	
		2 moduły
10	2 moduły	○ Biały
10	0770 71	○ Aluminium
10	0792 80	● Antracyt
10	0791 81	○ Biały – antybakteryjny
10	0787 21	
		Lampka do oświetlenia przypodłogowego LED 230 V~
1		Wskaźnik sygnalizacyjny do montażu np. w listwie przyścienniej 230 V, 0,2 lub 1 W.
	0785 10	○ Biały

Pak.	Nr ref.	Oświetlenie przeszkody z czujnikiem ruchu
		Aparat wyposażony w detektor ruchu i reflektor LED. Do instalacji w pobliżu przeszkód, takich jak stopień lub zmiana poziomu. Gdy ktoś przechodzi koło aparatu, wykrywa on jego obecność i oświetla przeszkodę. Wypożony także w sygnał dźwiękowy wyłączalny.
1	2 moduły	○ Biały
	0785 11	
		Lampa awaryjna autonomiczna
		W przypadku odcięcia zasilania zapalają się automatycznie białe diody LED dużej mocy (czas świecenia autonomicznego 1 godzina). Oświetlenie ogólne diodami LED niebieskimi w trybie czuwania. Uzupełnia system oświetlenia bezpieczeństwa obowiązkowy w miejscach, gdzie są wyższe wymagania bezpieczeństwa (żłobki, służba zdrowia, domy spokojnej starości itd.).
1	2 moduły	○ Biały
	0785 12	
		Lampy sygnalizacyjne
		12–24 V ± (0,7 W)
10	2 moduły	● Czerwony
10	0785 60	○ Biały
10	0785 61	● Zielony
10	0785 62	● Niebieski
10	0785 63	
		230 V ± (0,2 lub 1 W)
10	2 moduły	● Czerwony
10	0785 70	○ Biały
10	0785 71	● Zielony
10	0785 72	● Niebieski
10	0785 73	
		Lampy sygnalizacyjne płaskie
		Jako wskaźniki podświetlane dostarczane z 4 etykietami kolorowymi (czerwoną, pomarańczową, zieloną i niebieską). ○ Biały – antybakteryjny
		Pojedyncze
10	1 moduł	230 V (1 W)
10	0785 01	12–24 V (0,2 W)
	0785 51	
		Podwójne
10	1 moduł	230 V (1 W)
10	0785 02	12–24 V (0,2 W)
	0785 52	