

Uszczelka wielokrotna do złącza metrycznego

Typ **MFD32**
Catalog No. **215452**

Program dostaw

Asortyment			Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Akcesoria			Zarządzanie kablami
Akcesoria			Uszczelki wielokrotne
Wprowadzenie przewodów			M32
Średnica zewnętrzna przewodu		mm	4 x 3,5 - 7
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core		mm ²	H03VV-F4 x 0.75

Dane Techniczne

Dane ogólne

Stopień ochrony			IP66
-----------------	--	--	------

Materiał

Tworzywo			Elastomer termoplastyczny
Kolor			czarny, podobny RAL 9005
Odporność temperaturowa			-25°C - 100°C, krótkotrwale do około 120°C

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Protective hose systems (EG000003) / Sealing for hose screw connection (EC000781)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Cable, pipe, hose laying (electric installation) / Cable protection hose (electric installation) / Sealing for hose screw connection (electric) (ecl@ss10.0.1-27-43-03-17 [ADT443007])			
Średnica nominalna			0
Rozmiar nominalny w calach			Inne
Średnica zewnętrzna			20
Średnica wewnętrzna			6
Grubość			10
Materiał			Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału			Inne
Zakres temperatury			-25 - 100