

EMDX³ – analizatory sieci

na drzwi rozdzielnic



Komunikacja i wizualizacja pomiarów



4120 47



4120 53



4149 48



0046 89

Zgodne z normami:

- IEC/EN 61557-12
- IEC/EN 62053-22 klasa 0,5 (4120 52/53) lub klasa 1 (4120 47)
- IEC/EN 62053-23 klasa 1 (4120 52) lub klasa 2 (4120 53)

Pak.	Nr ref.	Analizator sieci EMDX³ – Basic
1	4120 47	Montaż na drzwiach rozdzielnic lub płycie Wymiary: 96 x 96 x 62 mm. • Wyświetlacz LCD, • Pomiar prądów, napięć, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnika mocy, • Analiza współczynnika THD, • Wyjścia RS 485 oraz impulsowe. Oznaczenie projektowe: EMDX AS-BA.
1	4120 52	Analizator sieci EMDX³ – Access Montaż na drzwiach rozdzielnic lub płycie Wymiary: 96 x 96 x 62 mm. • Wyświetlacz LCD, • Pomiar prądów, napięć, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnika mocy, • Pomiar: – energii czynnej zużytej lub oddanej, – energii biernej zużytej lub oddanej, – czasu pracy, – impulsów, • Analiza współczynnika THD oraz wyższych harmonicznych do 25 dla napięć i prądów, • Wyjścia RS 485 oraz impulsowe. Oznaczenie projektowe: EMDX AS-AC.
1	4120 53	Analizator sieci EMDX³ – Premium Montaż na drzwiach rozdzielnic lub płycie Wymiary: 96 x 96 x 62 mm. • Wyświetlacz LCD, • Pomiar prądów, napięć, mocy czynnej, biernej i pozornej, temperatury wewnętrznej oraz współczynnika mocy, • Pomiar: – energii czynnej zużytej lub oddanej, – energii biernej zużytej lub oddanej, – czasu pracy, – impulsów, – analiza współczynnika THD oraz wyższych harmonicznych do 40 dla napięć i prądów. • Programowane alarmy dla wszystkich funkcji. • Jakość energii: zapady i skoki, przerwy, gwałtowne zmiany napięcia, migotanie. • Wbudowana pamięć (8 MB). • Możliwość wyposażenia w 4 dodatkowe moduły. Oznaczenie projektowe: EMDX AS-PR.
1	4120 55	EMDX³ – Moduły dodatkowe Dla analizatora sieci EMDX³ – Premium Moduł komunikacji RS 485 Protokół MODBUS. Oznaczenie projektowe: EMDX MOD-RS.
1	4120 59	Moduł wyjścia impulsowego dla pomiaru energii 2 niezależne, izolowane wyjścia. Oznaczenie projektowe: EMDX MOD-IM.
1	4120 57	Moduł 2 wejścia/2 wyjścia Wyjścia mogą być przypisane jako alarmowe dla różnych wartości mierzonych. Oznaczenie projektowe: EMDX MOD-WW.
1	4120 60	Moduł 2 wyjść analogowych 0...20 mA i/lub 4...20 mA. Oznaczenie projektowe: EMDX MOD-WY.
1	4120 58	Moduł pomiaru temperatury 2 wejścia rezystancyjne Pt100. Oznaczenie projektowe: EMDX MOD-TE.

Pak.	Nr ref.	Zdalna wizualizacja pomiarów
1	4149 47	Serwery sieciowe z oprogramowaniem „Energy Manager” Umożliwiają zdalną wizualizację danych pomiarowych zebranych z liczników energii oraz analizatorów sieci za pomocą przeglądarki internetowej na ekranie PC, smartfonu, tabletu itp.
1	4149 48	Serwer sieciowy do 10 punktów pomiarowych.
1	4149 49	Serwer sieciowy do 32 punktów pomiarowych. Serwer sieciowy do 255 punktów pomiarowych.
1	4149 38	Oprogramowanie „Energy Manager” dla 1 komputera PC (klucz licencyjny) Do wizualizacji danych pomiarowych zebranych z liczników energii oraz analizatorów sieci (na komputerze PC podłączonym do sieci IP).
1	4149 39	Oprogramowanie do 32 punktów pomiarowych. Oprogramowanie do 255 punktów pomiarowych.
1	0046 89	Interfejsy komunikacyjne Konwerter – bramka RS 485/Ethernet Konwersja RS 485 na Ethernet w celu adaptacji analizatorów sieci i liczników energii do sieci Ethernet. Napięcie zasilania: 90-260 V~ , 50/60 Hz. Szerokość w modułach: 3. Oznaczenie projektowe: EMDX KONW.



Przekładniki prądowe
str. 213

