



PM-D do ET 200S moduł zasilania do startera DC 24 V

Nazwa markowa produktu	SIMATIC
oznaczenie typu produktu	ET 200S
Ogólne dane techniczne	
odporność na wstrząsy	5g / 11 ms
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
Kompatybilność elektromagnetyczna	
kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń zg. z IEC 60947-1	CISPR11, środowisko A (sektor przemysłowy)
kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia zg. z IEC 60947-1	Odpowiada ostrości próby 3, otoczenie A (sektor przemysłowy)
- Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5 - Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-przewód zgodnie z IEC 61000-4-5	2 kV (U > 24 V DC) 1 kV (U > 24 V DC)
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	Ochrona przed dotknięciem palcem
Obwód główny	
napięcie robocze wartość znamionowa	24 ... 24 V
Wejścia/ Wyjścia	
funkcja produktu	
- regulowane wejścia cyfrowe - regulowane wyjścia cyfrowe	Nie Nie
liczba wejść cyfrowych	0
Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia napięcia zasilającego	DC
napięcie zasilające 1 przy DC	24 ... 24 V
napięcie zasilające 1 przy DC wartość znamionowa	
- minimalny dopuszczalny - maksymalny dopuszczalny	20,4 V 28,8 V
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	
	24 ... 24 V
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Pionowo, poziomo
rodzaj montażu	mocowanie wtykowe na module terminala

wysokość	196,5 mm
szerokość	15 mm
głębokość	95 mm
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania • podczas transportu	0 ... 60 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
względna wilgotność powietrza podczas pracy	5 ... 95 %
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Confirmation](#)



CCC



UL

General Product Approval	EMV	Test Certificates	other	Environment
--------------------------	-----	-------------------	-------	-------------



RCM

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1903-0BA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-0BA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1903-0BA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0BA00&lang=en



