



0784 54



0784 52



0882 35



0882 30



0784 07



0784 02



0784 10

Pak.	Nr ref.	
		Łączniki automatyczne z regulacją parametrów za pomocą pilotów – 230 V~
		Czułość zadziałania: – nr ref. 0882 30: 0–1275 lux. Opóźnienie regulowane: – nr ref. 0882 35: 3, 5, 10, 15, 20 min, – nr ref. 0882 30: 5 s – 59 min 59 sek.
		Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 0–2000 W
		Dopuszczalne obciążenia: – 0–2000 W dla lamp żarowych i halogenowych, – 0–1000 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 10 x (2 x 36 W) dla świetlówek rurowych, – 0–500 VA dla świetlówek kompaktowych, – 0–1000 VA dla świetlówek kompaktowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 0–500 VA dla lamp diodowych LED. Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni (PIR). ○ Biały ● Aluminium
1	0784 54	
1	0792 58	
		Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 0–2000 W z ręcznym załączaniem / automatycznym wyłączeniem lub automatyczny załączeniem / wyłączeniem
		Dopuszczalne obciążenia: – 0–2000 W dla lamp żarowych i halogenowych, – 0–1000 V~ dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 10 x (2 x 36 W) dla świetlówek rurowych, – 0–500 VA dla świetlówek kompaktowych, – 0–1000 VA dla świetlówek kompaktowych, z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 0–500 VA dla lamp diodowych LED. Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni (PIR) oraz obecności za pomocą ultradźwięków (US). ○ Biały
1	0784 52	
		Konfigurator
1	0882 35	 Pozwala na zdalną zmianę nastawienia detektorów ruchu zgodnie z dostępnymi parametrami. Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: – 20, 100, 300, 500, 1000 lux. Regulacja opóźnienia w zakresie: – 3, 5, 10, 15, 20 min. Tryby pracy: – ręczne załączenie / automatyczne wyłączenie, – automatyczne załączenie / wyłączenie, – tryb czujnika ruchu. Test w zakresie podczerwieni i ultradźwięków.
		Konfigurator z wyświetlaczem do łączników automatycznych
1	0882 30	 Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: – 0–1250 lux. Regulacja opóźnienia w zakresie: – 5 s – 59 min 59 sek. Tryby pracy: – ręczne załączenie / automatyczne wyłączenie, – automatyczne załączenie / wyłączenie, – tryb czujnika ruchu. Test w zakresie podczerwieni i ultradźwięków.

Pak.	Nr ref.	
		Ściemniacze – 230 V~
		Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3–400 W, 2-przewodowy
		Dopuszczalne obciążenia: – 3–400 W dla lamp żarowych i halogenowych, – 3–400 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 3–200 VA dla świetlówek rurowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, – 3–75 W dla świetlówek kompaktowych z możliwością ściemniania, – 3–75 W dla diod LED z możliwością ściemniania. Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków. Stopniowe wygaszenie oświetlenia w trybie nocnym. ○ Białe ● Aluminium
1	0784 07	
1	0792 07	
		Ściemniacz przyciskowy 40–600 W, 2-przewodowy
		Dopuszczalne obciążenia: – 40–600 W dla lamp żarowych i halogenowych, – 40–600 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym. Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków.
1	0784 05	
		Ściemniacz przyciskowy 100–1000 W, 3-przewodowy
		Dopuszczalne obciążenia: – 100–1000 W dla lamp żarowych i halogenowych, – 100–1000 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym wizualizacja poziomu natężenia oświetlenia (5 diod LED). Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków.
1	0784 02	
		Ściemniacz 0–10 V
		Ściemniacz z funkcjami zał./wył. oraz ściemnij/rozjaśnij do lamp fluorescencyjnych z balastem elektronicznym 0–10 V. Maksymalny prąd sterowania: 40 mA. Moc maksymalna: 600 VA. ○ Białe
1	0784 04	
		Sterownik ściemniacza modułowego
		Dodatkowy sterownik do zdalnej regulacji umożliwia lokalne sterowanie ściemniaczem modułowym przy zachowaniu ergonomii takiej samej jak dla klasycznego regulatora oświetlenia. Do sterowania ściemniaczami modułowymi nr ref. 0036 60/71 wymaga zasilania nr ref. 0036 80.
1	0784 10	