

MPE25-32



Specyfikacje

Numer katalogowy	004648014
Opis	MPE25-32
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	15
Zakres nastawy prądu (A)	25 - 32
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	416
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	25.0...32.0A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego	416...416A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	400...690V
Znamionowy prąd ciągły I _n	32A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	15kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	15kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	50kA
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy

