

Karta charakterystyki technicznej

Ładowarka USB

Nr kat. 6105300



Ładowarka USB z dwoma gniazdami USB typ A do ładowania urządzeń przenośnych 1-2, maksymalny prąd ładowania 1x 2100mA lub 2x 1050mA.

Do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 45 i Rapid 80, kolumnach zasilających ISS i systemach podpodłogowych.

PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6105300
Typ	MTG-2UC2.1 RW1
Wymiar	45x45mm
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	6,16 kg/100 szt.

Dane techniczne

	Szerokość	45,00 mm
	Wysokość	45,00 mm
	Głębokość	45,00 mm
	Wersja powierzchni	matowy
	Rodzaj mocowania	zazębić
	Bezhalogenowy	☒
	Pokrywa	☐
	Zacisk oświetleniowy	☐
	Z nadrukiem	☐
	Z ochroną przeciwpylową	☐
	Stopień ochrony	IP 20
	Pierścień nośny	☐
	Przezroczysty	☐
	Zastosowanie	USB
	Możliwość odciążania naprężeń	☐
	Zestawienie	Element podstawowy z centralną pokrywą