

Karta charakterystyki technicznej

Odciążenie ciągu do wspornika montażowego

Nr kat. 7407844



St stal



FS ocynkowane metodą Sendzimira

Do montażu na wsporniku montażowym MTU2 i MTU3 do odciążenia ciągu przewodów przyłączeniowych.

Dane podstawowe

Nr kat.	7407844
Typ	MTU ZE
Oznaczenie 1	Odciążnik
Oznaczenie 2	wspornik montażowy
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	3,52 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	68,00 mm
Szerokość	26,60 mm
Liczba odciążeń ciągu	0
Wersja	Kształt wspornika
Rodzaj zamocowania	zatrzaskiwanie
Pole opisowe	☐
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☐
Płyta podłogowa	☐
Wpuszczany równo z podłożem	☐
Możliwość montażu uszczelki	☐
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☐

Karta charakterystyki technicznej

Odciążenie ciągu do wspornika montażowego



Nr kat. 7407844

Dane techniczne

Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☒
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☒
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☐
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Głębokość	36,00 mm
Możliwość odciążania naprężeń	☒