

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Mureva, mechanizm gniazda schuko, zaciski bezgwintowe, antracytowy

MUR36134

### Parametry podstawowe

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Gama produktów                             | Mureva Styl              |
| Typ produktu lub komponentu                | Gniazdo zasilające       |
| Prezentacja urządzenia                     | Kompletny produkt        |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P + E                   |
| Opis standardu gniazda zasilającego        | Boczne styki uziemiające |
| Gniazdo standardowe                        | Schuko                   |
| Odcień koloru                              | Szary (RAL 7016)         |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy<br>Natynkowy                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba gniazd                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prąd znamionowy                            | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe        | 250 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Warunki użytkowania                        | Wewnątrz/na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiał                                   | PP (polipropylen)<br>Poliwęglan (PC)<br>Mosiądz                                                                                                                                                                                                                 |
| Sposób mocowania                           | Wkrętami                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych        | 1...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)<br>1...2.5 mm² dla linka kabel (kable)<br>1...2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable)                                                                                                                                        |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla       | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość                                   | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Szerokość                                  | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość                                  | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes  
Resistant to hexane

Środowisko pracy

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Znak jakości                               | AENOR<br>EAC                               |
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                       |
| Stopień ochrony IK                         | IK08                                       |
| Ognioodporność                             | Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 61,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 7,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 16,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 39,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 707,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 4,889 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

Warunki gwarancji

Gwarancja18 miesięcy

Zalecane zamienniki