



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 315 A, AC 690 V, 120 kA, NH3, gL/gG, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty



Typ NH FUSE 315A 690V gG SIZE 3
Catalog No. 315NHG3B-690

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	315
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			NH3
Klasa użytkowa			gL/gG
Wersja sygnalizatora			sygnalizator podwójny
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączenia		kA	120
Zastosowanie			Przemysłowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A DIN 43620 VDE 0636-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Knife blade fuse (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Fuse construction type according to IEC 60269			NH3
Rodzaj napięcia			AC
Prąd znamionowy			315
Napięcie znamionowe AC			690
Napięcie znamionowe DC			
Znamionowa zdolność łączeniowa			120
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			Nie
Power loss at rated current			22