



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 35 A, AC 500 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty

Typ NH FUSE 35AMP 500V SIZE 000 GG MGL
Catalog No. 35NHG000B

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	35
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			NH000
Klasa użytkowa			gL/gG
Wersja sygnalizatora			sygnalizator podwójny
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączenia		kA	120
Zastosowanie			Przemysłowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A DIN 43620 VDE 0636-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
Construction size			NH000
Nominal rated current		A	35
Nominal rated voltage		V	500
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator