



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 35 A, AC 690 V, 120 kA, NH000, aM, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty

Typ NH FUSE 35AMP 690V aM SIZE 000
Catalog No. 35NHM000B-690

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	35
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			NH000
Klasa użytkowa			aM
Wersja sygnalizatora			sygnalizator podwójny
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączenia		kA	120
Zastosowanie			Przemysłowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A DIN 43620 VDE 0636-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Knife blade fuse (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Fuse construction type according to IEC 60269			NH000
Rodzaj napięcia			AC
Prąd znamionowy			35
Napięcie znamionowe AC			690
Napięcie znamionowe DC			
Znamionowa zdolność łączeniowa			120
Charakterystyka			aM (ochrona zwarciowa silników)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			Nie
Power loss at rated current			2.1