

Typ
Catalog No. **NZM2-XCI45-TVD**
280418

Program dostaw

Asortyment			xEnergy Safety Ci
Akcesoria			Przygotowane obudowy
Opis			Z drzewianym uchwytem obrotowym Ze wszystkimi wymaganymi częściami funkcjonalnymi
Funkcja			Standard, czarne/szare
Locking facility			Lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks. Additionally with cover interlock.
Akcesoria			Akcesoria, pozostałe
Liczba biegunów			3-/4-biegunowe
Norma/Dopuszczenie			IEC
Wielkość gabarytowa			NZM2
Stopień ochrony			IP65
Rated uninterrupted current I_u at max. cross-section	I_u	A	250 A
Basic enclosure			CI45-200
Terminal for retrofitting of 5th conductor (neutral conductor)			K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR
Stosowane do			NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Wskazówki

Suitable for installation of circuit-breakers and switch-disconnectors Enclosure for separate mounting with top and bottom cable entry.

Include fixing straps for wall mounting.

Short-circuit resistance at 415 V 50/60 Hz to 10 kA.

Cannot be used in combination with NZM...-XR... remote operator...

NZM...-XSV plug-in unit or NZM...-XAV withdrawable unit.

Insulated additional terminal for 4th or 5th pole should be ordered separately.

CI-K5 enclosure with hard metric knock-outs

CI23 enclosure with flanges

CI43, CI45 and CI48 feature gland plates.

Only for switches with tunnel clamps for direct connection of cables.

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Obudowa do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])

Materiał obudowy			Tworzywo sztuczne
Szerokość			375
Wysokość			500
Głębokość			225
Z pokrywą transparentną			Tak
Suitable for emergency stop			Nie
Model			Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)			Inne
Stopień ochrony (NEMA)			Inne