

Napęd, z tyłu, 3b, zamykany, czerwona

Typ  
Catalog No.                      NZM2-XRAVR  
                                                 107261



Abbildung ähnlich

Program dostaw

|                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asortyment                                                                                  |  | Akcesoria                                                                                                                                                                                                                                             |
| Akcesoria                                                                                   |  | Przyłącze po stronie tylnej                                                                                                                                                                                                                           |
| Norma/Dopuszczenie                                                                          |  | UL/CSA, IEC                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wielkość gabarytowa                                                                         |  | NZM2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis                                                                                        |  | Do bezpośredniego podłączenia przełącznika z tyłu do bocznej części panelu sterowania lub drzwi panelu sterowania.<br>Wyzwalanie przełącznika od tyłu przez ściankę boczną lub drzwiczki panelu sterowania.<br>Do przełącznika z dźwignią dwustabilną |
| Stopień ochrony                                                                             |  | IP66, UL/CSA Type 4X, Typ12                                                                                                                                                                                                                           |
| Stosowane do                                                                                |  | NZM2, N2, NS2, PN2                                                                                                                                                                                                                                    |
| Locking facility                                                                            |  | zamykany w położeniu 0 w uchwycie z maks. 3 kłódkami                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wskazówki</b>                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Clip-in external warning plate.                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Not together with plug-in units or remote operator.                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Not together with auxiliary contact/voltage release with terminal block on left switch side |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                                    |  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439                                |  |                                                                                                                                               |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części                              |  |                                                                                                                                               |
| 10.2.2 Odporność na korozję                                        |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki                              |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV                 |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.5 Podnoszenie                                                 |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia                            |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.2.7 Napisy                                                      |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.3 Stopień ochrony powłok                                        |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających            |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym                         |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych                             |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia                        |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz                    |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9 Właściwości izolacji                                          |  |                                                                                                                                               |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej          |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe                               |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego                 |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.10 Nagrzanie                                                    |  | Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów. |
| 10.11 Odporność na zwarcia                                         |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna                            |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |
| 10.13 Działanie mechaniczne                                        |  | Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).                                                    |

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                        |  |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)                                                                                                             |  |  |        |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Włłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Uchwyt do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014]) |  |  |        |
| With restart blockage                                                                                                                                                                                  |  |  | Nie    |
| Z zamkiem na klucz                                                                                                                                                                                     |  |  | Nie    |
| Kłódka                                                                                                                                                                                                 |  |  | Tak    |
| Kolor                                                                                                                                                                                                  |  |  | Czarny |
| Suitable for emergency stop                                                                                                                                                                            |  |  | Tak    |
| With extension shaft                                                                                                                                                                                   |  |  | Nie    |
| Suitable for power circuit breaker                                                                                                                                                                     |  |  | Tak    |
| Suitable for switch disconnecter                                                                                                                                                                       |  |  | Tak    |
| Stopień ochrony (NEMA)                                                                                                                                                                                 |  |  | 4X, 12 |