


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 110

Nr kat. 7123310



Trójkąt dostawny do montażu poziomego i pionowego.

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	7123310
Typ	RAA 130 FT
Oznaczenie 1	Odgąlenie dostawne
Oznaczenie 2	z 2 łącznikami kątowymi
Wymiar	110x300
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	75,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	300,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Wymiar R	50,00 mm
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Wymiar	400 x 117 x 110 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,00 mm
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐