


Opis produktu

OTM630E3CM230C

OTM630E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OTM630E3CM230C
Kod zamówieniowy	1SCA103567R1001
Numer EAN	6417019525280
Opis katalogowy	OTM630E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH
Opis	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	1SCC303059M0201
Informacje środowiskowe	1SCC303036D0202
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość	1 sztuka
-----------------	----------

zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303002M0206
Instrukcje końca żywotności	1SCC303059M0201

Wymiary

Szerokość netto	411 mm
Wysokość netto	250 mm
Głębokość / długość netto	299 mm
Masa netto	22 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 355 kW (500 V) 400 kW (690 V) 630 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40^\circ\text{C}$ 630 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 630 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kiloampere rms
Napięcie pracy napędu silnikowego	220 ... 240 V AC
Straty mocy	25 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny

Rodzaj rączki	Direct mounted handle
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch
Rozstaw szyn	Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rodzaj sterowania	Front operated
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	Front IP20
Rodzaj przełączania	Open

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC303036D0202

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC303018D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	310 mm
Długość opakowania (poziom 1)	560 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	330 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	22.08 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019525280

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3650300

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem silnikowym

