

## Opis produktu

# OTM63F4CB21D400C

## OTM63F4CB21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OTM63F4CB21D400C                                                                                                                |
| Kod zamówieniowy | 1SCA150586R1001                                                                                                                 |
| Numer EAN        | 6417019807133                                                                                                                   |
| Opis katalogowy  | OTM63F4CB21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH                                                                                      |
| Opis             | Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters. |

### Circular Value

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH          | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                 | 1SCC011020D0201 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
|----------------------------|----------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kod taryfy celnej | 85365080   |
| Kraj pochodzenia  | Chiny (CN) |

## Najczęściej Pobierane

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SCC308001B0201         |
| Instrukcje i podręczniki              | 2TFR700025A1001         |
| Rysunki mechaniczne                   | OTM40-125_4P_COMPACTATS |

## Wymiary

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Wysokość netto            | 103 mm  |
| Głębokość / długość netto | 131 mm  |
| Masa netto                | 2.11 kg |

## Dane techniczne

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 63 A             |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 63 A             |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 63 A             |
| Znamionowy prąd pracy AC-31B ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 63 A             |
| Znamionowy prąd pracy AC-32B ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 63 A             |
| Znamionowy prąd pracy AC-33B ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 63 A             |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (380 ... 415 V) 30 kW            |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40^\circ\text{C}$ 63 A |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                             |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 800 V                            |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 380...415 V AC                   |
| Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )    | for 1 s 2.5 kiloampere rms       |
| Napięcie pracy napędu silnikowego                      | 380...415 V AC                   |
| Straty mocy                                            | 2.8 W                            |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Rodzaj rączki                       | Direct mounted handle            |
| Rodzaj czwartego bieguna            | Switched - Simultaneous Function |
| Położenie zacisków przyłączeniowych | Supplies on Bottom - Load on Top |
| Typ sterownika                      | 21D                              |
| Liczba biegunów                     | 4                                |
| Stopień ochrony                     | Front IP20                       |
| Rodzaj przełączania                 | Open                             |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Deklaracja zgodności UE | No declaration needed |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201       |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 103 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 328 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 168 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.35 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019807133 |

## Klasyfikacje

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7              | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 8              | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 9              | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)               |
| eClass              | V11.1 : 27371403                                           |
| Kategoria WEEE      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia) | 3640454                                                    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Compact ATS

