

Opis produktu

OVR PV T2 40-1000 P TS

OVR PV T2 40-1000 P TS Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	OVR PV T2 40-1000 P TS
Kod zamówieniowy	2CTB802401R1000
Numer EAN	4053546050165
Opis katalogowy	OVR PV T2 40-1000 P TS Surge Protective Device
Opis	OVR PV T2 40-1000 P TS Surge Protective Device

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-31 UL14419 Ed5
Do użytku z	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Napięcie znamionowe (U_r)	1000 V DC
Wartość napięcia DC	1000 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	3 kV
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	(L-PE) 1000 V (L-L) 1000 V (L-N) 0 V (N-PE) 0 V
Maksymalne napięcie punktu mocy (MPP)	1000 V

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy eksploatacyjny (I_{cs})	10 kA
Prąd wyładowczy (8/20)	Nominal (8 / 20 μ s) 20 kA I (max, 8 / 20 μ s) 40 kA
Wartość znamionowa prądu zwarcioowego	10 kA
Próba klasy ogranicznika przepięć	II
Liczba zabezpieczonych biegunów	2
Ilość styków pomocniczych NO	1
Liczba biegunów	3
Standard transmisji	Optic
Wersja	Plug-in
Typ montażu	DIN-Rail
Dostępne opcje	Solar
Funkcja konserwacji zapobiegawczej	Nie
Wskaźnik stanu	Tak
Rozmiar bezpiecznika	3 modular spacing

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 2000 m
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK108466A0826
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Maksymalne ciągłe napięcie pracy UL/CSA (MCOV)	(L-PE) 1000 V (L-L) 1000 V (L-N) 0 V (N-PE) 0 V
Klasa ochrony napięcia UL/CSA (VPR)	Lpe 3 kV LI 3 kV

Wymiary

Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	66 mm
Masa netto	0.3 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.377 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108466A0826
Certyfikat UL	9AKK108466A1952

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK107992A4589
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107992A4591
Rysunki mechaniczne	9AKK108466A2018 9AKK108466A5300 9AKK108466A5301

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Kod klasyfikacji	141DCC

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy II → PV Type T2 40kA

