


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Rama do aparatury modułowej z wysłonami z tworzywa do S3D/S3X/PLM 4x28MOD

NSYDLA112G

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Application	Wielozadaniowy Modułowa aplikacja rozdziału
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Skrócona nazwa urządzenia	DLA
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial (Spacial S3D) Thalassa (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Elementy składowe urządzenia	1 struktura ramy 4 panele przednie z 35 mm szyną DIN 2 pokrywa 1 pasek neutr./ziemia 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Panel przedni: izolacja samogasząca się Struktura korpusu: stal
Kolor	Panel przedni: szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na przodzie z podporami lokalizacja
Regulacja	W wysokości od 40 do 85 mm dla szyna DIN
Ilość rzędów	4
Całkowita liczba modułów 18 mm	112
Rodzaj płyty czołowej	Płyty pełne i z otworami
Liczba otworów	4 wycięcia
Wysokość	780 mm
Szerokość	560 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	58,0 cm
Długość opakowania 1	79,0 cm
Waga opakowania 1	7,7 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki