

minipuszk

do montażu w blatach



6540 00
wyposażona w mechanizmy Mosaic
1 x gniazdo 2P+Z + 1 x gniazdo ładowania USB +
1 x moduł z kablem zwijającym RJ45 cat 6



6540 03



6540 04



0540 34



0540 36



6540 06

Dane techniczne **str. 1109**

Przeznaczone do montażu bezpośrednio w blatach mebli (biurka, stoły konferencyjne itd.)
Dostarczane z zestawem do montażu w blatach.
Spełniają wymagania norm: IEC 60670-1, IEC 60670-23, IEC 60884-1.

Pak.	Nr ref.	Minipuszk pop-up do wyposażenia
		Plaskie wykonanie zapewnia perfekcyjną integrację z meblami biurowymi. Łatwe otwieranie dla większego komfortu i bezpieczeństwa. Do wyposażenia w osprzęt Mosaic. Dostarczane z zestawem do montażu w blatach. 4 moduły ● Stal matowa ○ Biały błyszczący ● Czarny matowy 8 (2 x 4) modułów ● Stal matowa ○ Biały błyszczący ● Czarny matowy
1	6540 00	
1	6540 01	
1	6540 02	
1	6540 03	
1	6540 04	
1	6540 05	

Pak.	Nr ref.	Moduły z kablem zwijającym
		Zestaw zawiera: – moduł z kablem zwijającym – wyjście kabla Mosaic 1 mod. – akcesoria do montażu
1	0540 34	RJ 45 cat. 6 UTP
1	0540 36	USB/micro-USB

Pak.	Nr ref.	Minipuszk pop-up wyposażone
		Plaskie wykonanie zapewnia perfekcyjną integrację z meblami biurowymi. Łatwe otwieranie dla większego komfortu i bezpieczeństwa. Dostarczane z zestawem do montażu w blatach. Z gniazdami 2P+Z i USB 4 moduły – 1 gniazdo 2P+Z z kablem o długości 2 m (H 05 VVF 3G 1,5 mm²) Moc maksymalna: 3680 W przy 230 V~ na obwód 16 A – 250 V~ – 1 gniazdo zasilające 2 x USB 2400 mA ○ Biały błyszczący ● Stal matowa Z gniazdami 2P+Z i audio/video 2x4 moduły – 2 gniazda 2P+Z z kablem o długości 2 m (H 05 VVF 3G 1,5 mm²) Moc maksymalna: 3680 W przy 230 V~ na obwód 16 A – 250 V~ – 2 gniazda RJ 45 kat. 6 FTP z kablem o długości 3 m – 1 gniazdo HD 15 z kablem 0,16 m i wtyczką VGA „żeńską” w komplecie z przedłużką VGA – 1 gniazdo Jack 3,5 mm z kablem 0,10 m i wtyczką Jack 3,5 mm „żeńską” w komplecie z przedłużką Jack ○ Biały błyszczący ● Stal matowa
1	6540 06	
1	6540 07	
1	6540 10	
1	6540 11	