

Opis produktu

# MT-305B

## MT-305B Potentiometer



### Ogólne informacje

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Typ produktu     | MT-305B               |
| Kod zamówieniowy | 1SFA611410R3056       |
| Numer EAN        | 7320500376140         |
| Opis katalogowy  | MT-305B Potentiometer |

Opis

Potencjometr MT-305B to: Kompletny potencjometr - Pokrętko - Czarny - Niepodświetlany - Chromowany metal Ten potencjometr należy do asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85369001  |

### Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/03/25

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja  
techniczna

1SFC151007C02\_\_

Instrukcje i podręczniki

1SFC151011M0201

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 0.03 m   |
| Wysokość netto            | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.057 m  |
| Masa netto                | 0.036 kg |

## Dane techniczne

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor                              | Black                                                       |
| Typ dźwigni                        | Knob                                                        |
| Materiał ramki                     | Chrome Metal                                                |
| Podświetlenie                      | Non-illuminated                                             |
| Funkcja                            | Resistor 5 kOhm                                             |
| Funkcja dodatkowa                  | Complete potentiometer                                      |
| Typ obudowy NEMA                   | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X      |
| Straty mocy                        | Maximum 2 W                                                 |
| Rodzaj połączenia                  | Screw Clamp                                                 |

## Normy środowiskowe

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Stopień ochrony | Front IP66 |
|-----------------|------------|

## Material Compliance

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT           | 9AKK108467A5658                                                        |
| Deklaracja REACH                       | 2CMT2022-006479                                                        |
| Dane RoHS                              | 2CMT2022-006498                                                        |
| Status RoHS                            | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control<br>Act - TSCA | 2CMT2023-006523                                                        |
| WEEE B2C / B2B                         | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE                         | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Certyfikat cULus               | 9AKK107046A9924 |
| Deklaracja zgodności UE        | 2CMT2015-005452 |
| Deklaracja zgodności -<br>UKCA | 2CMT2020-006121 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/03/25

Zastrzega się możliwość zmian bez  
powiadomienia

Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.11 m        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.15 m        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.035 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.036 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500376140 |

Klasyfikacje

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | S                                                    |
| ETIM 6                    | EC001027 - Potentiometer for control circuit devices |
| ETIM 7                    | EC001027 - Potentiometer for control circuit devices |
| ETIM 8                    | EC001027 - Potentiometer for command devices         |
| eClass                    | V11.0 : 27371227                                     |
| UNSPSC                    | 41113633                                             |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 6298 >> Potentiometers                               |
| E-Numer (Finlandia)       | 2315862                                              |
| E-Numer (Szwecja)         | 3716271                                              |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzet sterowniczy i kontrolny → MT Potentiometer

