

MOTION CONNECT 300

Dane zamówienia MLFB

6FX3002-5CL12-1AH0



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. Siemens :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane elektryczne	
Liczba żył x przekrój w mm²	4 x 2.5
Napięcie kontrolne odniesione do wartości efektywnej żył zasilających	4000 V
Napięcie kontrolne przewodu U0/U w odniesieniu do napięcia zasilającego zgodnie z EN50395	600 V/1000 V

Dane mechaniczne	
Minimalny promień zagięcia (przy stałym ułożeniu)	6 x średnica
Minimalny promień zgięcia (przy ruchomym ułożeniu)	155mm
Liczba zagięć, maks.	1 000 000
Obciążenie rozciągające przy na stałe ułożonym przewodzie maksymalnie dopuszczalne	50 N/mm²
Obciążenie rozciągające przy ruchomym przewodzie maksymalnie dopuszczalne	20 N/mm²
Obciążenie skręcające	Absolutnie 30°/m
Typ podłączenia	Złącze wtykowe proste ze stałym kierunkiem wyprowadzenia kabla

Długość 7,0 m



Rysunek podobny

Dane zamówienia MLFB

6FX3002-5CL12-1AH0

Dane techniczne

Temperatura otoczenia

Eksplatacja przy przewodzie ułożonym na stałe	-25 ... 80 °C
Rodzaj przewodu	Przewód mocy
Materiał powłoki kabla	PVC
Rodzaj izolacji	PCW
Rodzaj ochrony	IP65
Norma pożarowa: Odporność na płomienie	EN 60332-1-1 do 1-3
Olejoodporność kabla	EN 60811-2-1 (tylko olej mineralny)
Dowód przydatności, oznaczenie CE	Tak
Dowód przydatności, dopuszczenie UL	Tak
Dowód przydatności, zgodność z RoHS	Tak