

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Rozłącznik izolacyjny instalacji fotowoltaicznej
Obszar zastosowania			Budynki mieszkalne Budynki użytkowe Otwarte powierzchnie
Opis			Zabezpieczenie wiązki generatora PV
Znamionowe napięcie pracy	U_e	V	600
Bieguny			2-biegunowe

Dane Techniczne

Znamionowe napięcie pracy	U_e	V	600
Odporność na uderzenie napięciowe	U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie izolacji	U_i	V	1000

Utilization category (acc. to EN 60947-3)

Rated operational current I_a 16-100 A			DC-PV2
Mechanical operations			acc. to IEC 60947-3 Category of utilization DC-PV2 or DC-PV1
Electrical operations			acc. to IEC 60947-3 Category of utilization DC-PV2 or DC-PV1
Rated frequency / Operating frequency			DC only
Approbation			VDE
Wytrzymałość klimatyczna			IEC 60947-2
Wytrzymałość uderowa mechaniczna			IEC 60947-2
Dimensions			according to drawing
Dimensions of terminals		mm ²	2,5 - 50
Cable material			Copper, Cu
Stopień ochrony			IP20, IP40 (po zabudowie)
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Temperatura otoczenia		°C	Obniżenie parametrów znamionowych -20°C do +40°C, +40°C do 75°C
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-20
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	+ 40
Temperatura otoczenia przy składowaniu min.		°C	- 40
Temperatura otoczenia przy składowaniu maks.		°C	+ 75
			Maks. temperatura robocza wynosi 75°C zgodnie z tabelą obniżania wartości znamionowych
Max. DC contact rating			100%
Safe electrical isolation			yes

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-20
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40
			Maks. temperatura robocza wynosi 75°C zgodnie z tabelą obniżania wartości znamionowych

Dane techniczne zgodnie z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnecter (EC000216)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ecI@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])			
Version as main switch			Nie

Version as maintenance-/service switch			Tak
Version as safety switch			Nie
Version as emergency stop installation			Nie
Version as reversing switch			Nie
Number of switches			1
Max. rated operation voltage Ue AC			0
Rated operating voltage			600 - 1000
Rated permanent current Iu			0
Rated permanent current at AC-23, 400 V			0
Rated permanent current at AC-21, 400 V			0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V			0
Rated short-time withstand current Icw			195
Rated operation power at AC-23, 400 V			0
Switching power at 400 V			0
Conditioned rated short-circuit current Iq			0
Liczba biegunów			2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych			0
Liczba styków pomocniczych zwiernych			0
Liczba styków pomocniczych przełącznych			0
Motor drive optional			Nie
Wbudowany napęd silnikowy			Nie
Voltage release optional			Tak
Device construction			Built-in device fixed built-in technique
Do montażu na płycie			Nie
Suitable for front mounting 4-hole			Nie
Suitable for front mounting centre			Nie
Suitable for distribution board installation			Tak
Suitable for intermediate mounting			Nie
Colour control element			Czarny
Type of control element			Pokrętko
Z mechanizmem ryglującym			Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych			Frame clamp
Degree of protection (IP), front side			IP20
Stopień ochrony (NEMA)			Inne